

CATALOGUE

PLASTIC **PROTECTORS** FOR **LIFE**



Plastifrance

A Bio-Rad Laboratories Company



CAPE COIFFANTES

Ces capes plastiques sont conçues spécifiquement pour protéger vos pièces de la poussière et de l'humidité pendant les étapes de fabrication. Protection idéale lors des transports ou pendant le stockage, nos capes existent en version lisses ou taraudées, avec de nombreuses formes et couleurs pour répondre à toutes vos applications. Développement Plastifrance, nos NBE souples (page 66) offrent la meilleure solution de protection des connecteurs en aéronautique.

CAPE COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES

				 N!	 N!
N10 - N11 Protecteur souple rond	N12 Protecteur souple à bout plat ou rond	N14 Protecteur souple à tétine	N14GT Protecteur souple à languette carrée	N15 Embout carré avec godron	N18 Cape à languette
 48	 52	 53	 53	 54	 54
 N!					
N28 Cape de protection de bouts d'arbre moteur	N100 Cape ou bouchon conique	N100 P Cape ou bouchon conique percé	N100 CL Cape ou bouchon conique à collerette	N110 Cape à nervures	N120 Cape ou bouchon renforcé
 55	 56	 56	 56	 57	 58
					
N153 Cape ou bouchon à bord parallèle	N800 Bouchon à ailettes en V	N810 Cape raccord Ruch (T)	N820 Cape raccord Ruch (E)	N900-N910 N915-N960 Cape pour tubes	N922 Cape pour tubes
 60	 60	 61	 61	 62	 64

PROTECTIONS DE CONNECTEURS

 N!	 N!
NBE RO Protecteur souple pour connecteurs cylindriques	NBE RE Protecteur souple pour connecteurs rectangulaires
 66	 66

PROTECTIONS POUR FILETAGE ET AXES


N300

Cape taraudée renforcée


N301

Cape taraudée universelle


N!
N302

Cape taraudée universelle avec rondelle d'étanchéité


N350

Cape taraudée GAZ


N351

Cape taraudée UNF/JIC



PROTECTIONS DE BRIDES


N660

Protecteur pour brides à blocage


N661

Protecteur pour brides ASA


N665

Protecteur pour brides à jonc


N668

Protecteur pour brides marines


N670

Protecteur pour brides à ailettes


N672

Bouchon à ailettes



CAPES DE PROTECTION OU FINITION


N205

Cache-vis pour vis 6 pans


N240

Cache-écrou hexagonal



PROTECTEURS ÉLECTRIQUES


N992 CEC

Cape antistatique pour connecteurs électriques ronds


N992 CEP

Bouchon antistatique pour connecteurs électriques ronds


N992 EC

Cape pour connecteurs électriques ronds


N992 EP

Bouchon pour connecteurs électriques ronds


N997

Protecteur pour connecteurs rectangulaires - M5501/32 standard



REPÈRE PAGES

Visuel produit

Référence / Nom de la gamme

Schéma technique
Report lettres sur tableau

Famille produit

Dénomination

Toutes nos dimensions sont en millimètre (mm)

Référence ordre numérique

Gamme produit

Page

BOUCHONS OBTURATEURS

N200/N210
Bouchon lisse - système métrique et GAZ

✂ : PEBD ✂ : rouge

Facile à poser, ce bouchon lisse pour axes et/ou taraudages - axes de dimension métrique ou normes gaz peut également être utilisé en cape collante.

Référence	A	B	C	H	Hj	GAZ métr.	GAZ	Version	Quantité
N200-1/4	9	12	16,7	9	5,9	8x8	1/4		18 000
N200-3/8	11,8	15,3	20,1	10,9	8,5	12x7	3/8		6 000
N200-1/2	15,1	19,7	23,8	13,5	11,5	15x7	1/2		7 000
N200-3/4	18,6	21,5	26,7	11,6	12,7	20x7	3/4		2 000
N200-1"	25,4	30,9	34,8	10,3	14,4	25x7	1		1 600
N200-1 1/4	35,3	38,9	44,8	9,1	22,2	33x7	1 1/4		1 000
N200-1 1/2	41,3	45,8	50,5	8,9	28	40x7	1 1/2		500
N200-2"	53,3	57,9	62,2	9,3	30,9	50x7	2		500
N200-M6	3,5	5,1	12	6,3	6,3			M6	25 000
N200-M8	5	8,1	13	8,5	8,1			M8	8 000
N200-M10	6,8	9,9	13,2	10,4	7,1			M10	15 000
N200-M12	7,3	12	15,4	10	8,3			M12	10 000
N200-M14	9,3	12,8	18,2	10,1	7,9			M14	15 200
N200-M16	11,9	14,9	18,2	8,4	7,7			M16	1 000
N200-M18	12,8	15,5	21,7	11,2	3,8			M18	4 000
N200-M20	15,4	16,3	22,1	11,2	9,7			M20	5 000
N200-M24	18,6	21,5	25,7	11,6	11,7			M24	5 000
N200-M28	23,4	28,5	26,5	17	15			M28	30 000
N200-M30	25,5	30,8	37,8	14,7	11			M30	5 000
N200-M44	40	43,8	49,3	22,8	11,4			M44	5 000
N200-M54	49,4	55,2	62,3	26,8	15			M54	5 000
N200-M85	80,8	86,3	92,4	36,8	15			M85	5 000
N210-3/8	15,8	18,1	23,5	7,5	6	12x7	3/8		1 000
N210-1/2	20	23,9	28,7	7,8	5,2	15x7	1/2		1 000
N210-3/4	25,4	28,2	32,3	7,4	5,8	20x7	3/4		1 000
N210-1"	32,2	36,2	39,8	9,3	7,4	25x7	1		1 000
N210-1 1/4	40,8	44	48	9,1	7,3	33x7	1 1/4		1 000
N210-1 1/2	45,3	51,4	55,2	11	9,3	40x7	1 1/2		500
N210-2"	58,5	63,1	68	8,6	7,9	50x7	2		400
N210-28	27,5	32,6	37,9	13,4	11,3			28	500
N210-30	29,5	35,7	37,2	15,1	13			30	500
N210-32	37,4	38,3	39,8	18,8	14,4			32	500
N210-44	43,5	46,8	52	20,8	3,2			44	800
N210-51	50,2	53,8	58,2	11,3	3,8			51	750
N210-57	53,5	60	66	11,3	3,5			57	750
N210-76	71,5	78,7	85	15,4	12,7			76	500
N210-102	101,2	105	110,5	15,3	13,6			102	400

Légende des tableaux

Matière ✂

Couleur ✂

Colisage 📦

N! Nouveau produit

TOUTES NOS DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRE (mm)



N10 - N11

Protecteur souple rond




N10 : PVC shore 55/60/80 - 95 °C

N11 : PVC shore 65

Disponibles en haute température shore 85 (180 °C)



**noir, rouge, jaune, bleu, vert
autres couleurs sur demande**



Cette gamme de protecteurs souples permet de s'adapter à des pièces de géométrie complexe : connecteurs, embouts de câbles. La longueur peut être adaptée à votre application.

Disponible en version haute température. Pour des finitions rectangulaires voir notre gamme N12 page 52 et pour des finitions carrées, notre gamme N15 page 54


Référence	D	H mini	H maxi	Épaisseur	
N10 - 02 x H	2,00	10,00	25	0,75	1000
N10 - 02,50 x H	2,50	10,00	25	0,75	1000
N10 - 03 x H	3,00	10,00	25	0,75	1000
N10 - 03,50 x H	3,50	10,00	40	0,75	1000
N10 - 04 x H	4,00	10,00	130	1,00	1000
N10 - 04,5 x H	4,50	10,00	130	1,00	1000
N10 - 05 x H	5,00	10,00	130	1,00	1000
N10 - 05,5 x H	5,50	20,00	20	1,00	1000
N10 - 06 x H	6,00	10,00	120	1,00	1000
N10 - 06,5 x H	6,50	10,00	15	1,00	1000
N10 - 07 x H	7,00	10,00	125	1,00	1000
N10 - 07,5 x H	7,50	10,00	115	1,00	1000
N10 - 08 x H	8,00	10,00	75	1,00	1000
N10 - 08 x H	8,00	115,00	130	1,30	1000
N10 - 08,3 x H	8,30	10,00	20	1,00	1000
N10 - 08,8 x H	8,80	10,00	35	1,00	1000
N10 - 09 x H	9,00	10,00	100	1,00	1000
N10 - 09 x H	9,00	105,00	130	1,30	1000
N10 - 9,5 x H	9,50	10,00	100	1,00	1000
N10 - 9,5 x H	9,50	105,00	110	1,30	1000
N10 - 10 x H	10,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 11 x H	11,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 11,5 x H	11,50	30,00	30	1,50	1000
N10 - 12 x H	12,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 12,5 x H	12,50	10,00	85	1,50	1000
N10 - 13 x H	13,00	15,00	130	1,50	1000
N10 - 14 x H	14,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 15 x H	15,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 16 x H	16,00	12,00	130	1,50	1000
N10 - 17 x H	17,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 17,5 x H	17,50	10,00	50	1,50	1000
N10 - 18 x H	18,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 19 x H	19,00	10,00	130	1,50	1000
N10 - 20 x H	20,00	6,00	100	1,50	1000
N10 - 20 x H	20,00	105,0	130	1,75	1000
N10 - 21 x H	21,00	10,00	100	1,50	1000
N10 - 21 x H	21,00	105,00	130	1,75	1000
N10 - 22 x H	22,00	15,00	100	1,50	1000
N10 - 22 x H	22,00	105,00	130	1,75	1000
N10 - 23 x H	23,00	7,00	100	1,50	1000
N10 - 23 x H	23,00	105,00	130	1,75	1000
N10 - 23,5 x H	23,50	10,00	45	1,50	1000
N10 - 24 x H	24,00	10,00	100	1,50	1000
N10 - 24 x H	24,00	105,00	130	1,75	1000
N10 - 24,6 x H	24,60	10,00	100	1,50	1000

Référence	D	H mini	H maxi	Épaisseur	
N10 -24,6 x H	24,60	105,00	138	1,75	1000
N10 -25 x H	25,00	5,00	100	1,50	1000
N10 -25 x H	25,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -26 x H	26,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -26 x H	26,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -27 x H	27,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -27 x H	27,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -28 x H	28,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -28 x H	28,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -29 x H	29,00	20,00	100	1,50	1000
N10 -29 x H	29,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -30 x H	30,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -30 x H	30,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -31 x H	31,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -31 x H	31,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -32 x H	32,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -32 x H	32,00	100,00	130	1,50	1000
N10 -33 x H	33,00	15,00	100	1,50	1000
N10 -33 x H	33,00	105,00	135	1,75	1000
N10 -34 x H	34,00	6,00	100	1,50	1000
N10 -34 x H	34,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -35 x H	35,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -35 x H	35,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -36 x H	36,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -37 x H	37,00	15,00	100	1,50	1000
N10 -37 x H	37,00	105,00	161	1,75	1000
N10 -38 x H	38,00	10,00	60	1,50	1000
N10 -38,5 x H	38,50	10,00	100	1,50	1000
N10 -38,5 x H	38,50	105,00	115	1,75	1000
N10 -39 x H	39,00	5,00	100	1,50	1000
N10 -39 x H	39,00	105,00	163	1,75	1000
N10 -40 x H	40,00	15,00	100	1,50	1000
N10 -40 x H	40,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -41 x H	41,00	10,00	50	1,50	1000
N10 -42 x H	42,00	10,00	50	1,50	1000
N10 -42,5 x H	42,50	10,00	70	1,50	1000
N10 -44 x H	44,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -44 x H	44,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -45 x H	45,00	10,00	30	1,50	1000
N10 -45,3 x H	45,30	10,00	75	1,50	1000
N10 -46 x H	46,00	10,00	50	1,50	1000
N10 -46 x H	46,00	15,00	50	1,50	1000
N10 -47,5 x H	47,50	15,00	15	1,50	1000
N10 -47 x H	47,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -47 x H	47,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -48,3 x H	48,30	10,00	75	1,50	1000
N10 -50 x H	50,00	10,00	80	1,50	1000
N10 -51 x H	51,00	10,00	100	1,50	1000
N10 -51 x H	51,00	105,00	130	1,75	1000
N10 -54,5 x H	54,50	10,00	65	1,50	1000
N10 -55 x H	55,00	10,00	85	1,50	1000
N10 -57 x H	57,00	10,00	75	1,50	1000
N10 -57,5 x H	57,50	10,00	15	1,50	1000

N10 - N11 / Protecteur souple rond

Référence	D	H mini	H maxi	Épaisseur	
N10 - 58 x H	58,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 59 x H	59,00	10,00	30	1,50	1000
N10 - 60 x H	60,00	10,00	90	1,50	1000
N10 - 60,7 x H	60,70	10,00	45	1,50	1000
N10 - 61,5 x H	61,50	10,00	20	1,50	1000
N10 - 62,5 x H	62,50	10,00	70	1,50	1000
N10 - 65 x H	65,00	10,00	100	1,50	1000
N10 - 66 x H	66,00	10,00	70	1,50	1000
N10 - 66,5 x H	66,50	10,00	60	1,50	1000
N10 - 69 x H	69,00	10,00	70	1,50	1000
N10 - 72 x H	72,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 72,5 x H	72,50	10,00	100	1,50	1000
N10 - 72,5 x H	72,50	105,00	130	1,75	1000
N10 - 75 x H	75,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 76 x H	76,00	10,00	25	1,50	1000
N10 - 80 x H	80,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 82 x H	82,00	10,00	70	1,50	1000
N10 - 85 x H	85,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 87 x H	87,00	10,00	90	1,50	1000
N10 - 93 x H	93,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 95 x H	95,00	10,00	50	1,50	1000
N10 - 100 x H	100,00	10,00	40	1,50	1000
N10 - 113 x H	113,00	25,00	25	1,50	1000
N10 - 113 x H	113,00	110,00	110	1,75	1000
N10 - 142 x H	142,00	10,00	30	1,50	1000
N11 - 1,59 x H	1,59	4,76	19,05	0,71	5 040
N11 - 1,82 x H	1,82	12,7	12,7	0,71	5 130
N11 - 2,36 x H	2,36	8	25,4	0,71	5 280
N11 - 2,84 x H	2,84	12,7	25,4	0,76	5 280
N11 - 3,18 x H	3,18	12,7	31,8	0,83	5 280
N11 - 3,48 x H	3,48	6	19,05	0,83	51 000
N11 - 3,96 x H	3,96	10	30	0,83	5 100
N11 - 4,37 x H	4,37	7,94	25,4	0,96	5 200
N11 - 4,75 x H	4,75	12,7	30	0,96	5 200
N11 - 5,26 x H	5,26	12,7	30	0,96	5 200
N11 - 5,50 x H	5,5	12,7	12,7	1,35	10 400
N11 - 5,50 x H	5,5	19,05	40	0,96	5 200
N11 - 5,94 x H	5,94	10	40	0,96	5 200
N11 - 5,94 x H	5,94	20	20	1,2	5 200
N11 - 6,35 x H	6,35	12,7	38,1	0,96	5 200
N11 - 6,35 x H	6,35	35	35	1,52	5 200
N11 - 7,14 x H	7,14	9,53	38,1	0,96	5 200
N11 - 7,95 x H	7,95	12,7	38,1	0,96	5 100
N11 - 8,00 x H	8	60	66	1,52	2 560
N11 - 8,71 x H	8,71	8	38	0,96	5 400
N11 - 9,53 x H	9,53	12,7	38,1	0,96	5 100
N11 - 10,31 x H	10,31	12,7	38,1	1,39	840
N11 - 11,1 x H	11,1	8,5	38,1	1,39	1 128
N11 - 12 x H	12	18	27	1,65	5 040
N11 - 12,7 x H	12,7	8	38,1	1,39	2 640
N11 - 13,49 x H	13,49	12,7	38,1	1,52	2 530
N11 - 14,27 x H	14,27	10	40	1,52	2 576
N11 - 15,25 x H	15,25	9,5	9,5	2	5 175
N11 - 15,25 x H	15,25	10	25,4	1,52	3 036
N11 - 15,88 x H	15,88	10	47	1,52	1 564
N11 - 17,45 x H	17,45	12,7	40	1,52	1 050

Référence	D	H mini	H maxi	Épaisseur	
N11 - 19,05 x H	19,05	6	40	1,52	5 016
N11 - 19,7 x H	19,7	50	50	1,52	1 083
N11 - 20,62 x H	20,62	4,8	38,1	1,52	5 016
N11 - 21,41 x H	21,41	25,4	38,1	1,52	2 520
N11 - 22,23 x H	22,23	19,05	103	1,52	2 516
N11 - 22,8 x H	23,8	25,4	40	1,52	2 070
N11 - 25,4 x H	25,4	12,7	38,1	1,52	5 040
N11 - 26,99 x H	26,99	12,7	25	1,52	900
N11 - 28,58 x H	28,58	25,4	25,4	1,52	1 280
N11 - 28,58 x H	28,58	30	30	1,65	1 022
N11 - 29,6 x H	29,6	25,4	25,4	1,65	1 225
N11 - 30,16 x H	30,16	19,05	25	1,65	1 160
N11 - 31,75 x H	31,75	15	25,4	1,65	1 008
N11 - 32,5 x H	32,5	25,4	40	1,65	1 050
N11 - 34,93 x H	34,93	12,7	38,1	1,65	2 016
N11 - 34,93 x H	34,93	25,4	25,4	1,52	840
N11 - 35,6 x H	35,6	12,7	12,7	1,65	1 204
N11 - 38,1 x H	38,1	25,4	38,1	1,65	528
N11 - 41,28 x H	41,28	30	38,1	1,65	504
N11 - 42,68 x H	42,68	38,1	38,1	1,65	216
N11 - 44,45 x H	44,45	12,7	38,1	1,65	1 500
N11 - 46,85 x H	46,85	25,4	25,4	1,65	400
N11 - 50,8 x H	50,8	19,05	32	1,65	510
N11 - 53,98 x H	53,98	20	20	1,65	432
N11 - 57,15 x H	57,15	38,1	38,1	1,65	252
N11 - 63,5 x H	63,5	19,05	20	1,65	360
N11 - 63,5 x H	63,5	29	29	2	340
N11 - 66,68 x H	66,68	30	30	1,85	170
N11 - 69,85 x H	69,85	38,1	38,1	1,65	240
N11 - 73,8 x H	73,8	34	34	2	170
N11 - 76,2 x H	76,2	25,4	25,4	1,65	252
N11 - 79,38 x H	79,38	25	25	1,65	270





N12

Protecteur souple à bout plat ou rond


: PVC shore 55/60/80 - 95 °C

: noir, rouge, jaune, bleu, vert
autres couleurs sur demande

D'aspect attrayant, ce protecteur souple rectangulaire à bout carré ou arrondi peut également être utilisé en finition.

Cette pièce peut être personnalisée sur demande par un marquage.

Pour d'autres diamètres, nous consulter.



Référence	Longueur	Largeur	Hauteur min	Hauteur max	Bout	
N12 - 06 x 1 x H	6	1	10	30	BP	1000
N12 - 07,25 x 1,6 x H	7,25	1,6	10	12	BR	1000
N12 - 10 x 5 x H	10	5	10	125	BR	1000
N12 - 11 x 1,5 x H	11	1,5	40	40	BR	150
N12 - 12 x 2 x H	12	2	10	65	BP	1000
N12 - 12 x 3 x H	12	3	10	45	BR	1000
N12 - 12 x 5 x H	12	5	10	125	BR	1000
N12 - 12,5 x 2 x H	12,5	2	10	100	BR	1000
N12 - 13 x 4 x H	13	4	10	100	BR	1000
N12 - 14 x 2 x H	14	2	10	24	BR	1000
N12 - 15 x 3 x H	15	3	10	50	BR/BP	1000
N12 - 15 x 4 x H	15	4	65	65	BR	110
N12 - 15,5 x 2,5 x H	15,5	2,5	20	20	BR	1000
N12 - 16 x 4 x H	16	4	10	130	BR	1000
N12 - 16 x 5 x H	16	5	10	125	BR	1000
N12 - 16 x 10 x H	16	10	10	55	BR	1000
N12 - 18 x 3 x H	18	3	20	45	BR	1000
N12 - 19 x 2 x H	19	2	10	130	BR	1000
N12 - 19 x 4 x H	19	4	10	120	BR	1000
N12 - 19 x 6 x H	19	6	10	130	BR	1000
N12 - 19 x 8 x H	19	8	10	130	BP	1000
N12 - 20 x 3 x H	20	3	10	95	BR	1000
N12 - 20 x 4 x H	20	4	10	80	BP	1000
N12 - 20 x 7 x H	20	7	85	85	BR	100
N12 - 20 x 10 x H	20	10	10	130	BR	1000
N12 - 20 x 20 x H	20	20	10	130	BP	1000
N12 - 21 x 4 x H	21	4	10	25	BP/BR	1000
N12 - 21 x 4 x H	21	4	30	100	BR	1000
N12 - 22 x 4 x H	22	4	10	125	BR	1000
N12 - 23 x 2 x H	23	2	10	45	BP	1000
N12 - 24 x 5 x H	24	5	10	120	BR	1000
N12 - 24 x 8 x H	24	8	10	125	BR	1000
N12 - 25 x 3 x H	25	3	10	105	BR	1000
N12 - 25 x 4 x H	25	4	10	125	BR	1000

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur min	Hauteur max	Bout	
N12 - 25 x 4,5 x H	25	4,5	10	125	BR	1000
N12 - 25 x 6 x H	25	6	10	130	BP	1000
N12 - 25 x 10 x H	25	10	10	130	BR	1000
N12 - 25 x 25 x H	25	25	10	35	BP	1000
N12 - 25 x 25 x H	25	25	15	35	BP	1000
N12 - 28 x 4 x H	28	4	10	120	BP	1000
N12 - 28 x 8 x H	28	8	40	40	BP	1000
N12 - 30 x 2 x H	30	2	27	27	BR	1000
N12 - 30 x 3 x H	30	3	10	90	BP/BR	1000
N12 - 30 x 3 x H	30	3	95	130	BR	1000
N12 - 30 x 5 x H	30	5	10	125	BR	1000
N12 - 30 x 8 x H	30	8	10	130	BR	1000
N12 - 30 x 10 x H	30	10	60	60	BR	1000
N12 - 33 x 5 x H	33	5	10	60	BR	1000
N12 - 34 x 8 x H	34	8	10	120	BR	1000
N12 - 35 x 12 x H	35	12	10	10	BP	1000
N12 - 38 x 4 x H	38	4	125	125	BR	100
N12 - 38 x 10 x H	38	10	55	70	BR	1000
N12 - 40 x 4 x H	40	4	10	130	BP	1000
N12 - 40 x 6 x H	40	6	10	130	BR	1000
N12 - 40 x 7 x H	40	7	10	130	BP	1000
N12 - 40 x 10 x H	40	10	10	130	BP	1000
N12 - 40 x 12 x H	40	12	10	50	BP	1000
N12 - 40 x 27 x H	40	27	10	130	BP	1000
N12 - 47 x 3 x H	47	3	10	15	BP	1000
N12 - 48 x 30 x H	48	30	10	50	BP	1000
N12 - 50 x 6 x H	50	6	10	130	BP	1000
N12 - 60 x 8 x H	60	8	10	45	BP	1000
N12 - 60 x 10 x H	60	10	10	95	BP	1000
N12 - 60 x 40 x H	60	40	10	130	BP	1000
N12 - 75 x 15 x H	75	15	75	75	BP	200
N12 - 80 x 5 x H	80	5	10	60	BP	1000
N12 - 103 x 103 x H	103	103	15	15	BP	200
N12 - 118 x 35 x H	118	35	78	78	BP	100



N14

Protecteur souple à tétine

✂ : PVC


🖌 : noir, rouge, jaune, bleu, vert, autres couleurs sur demande

La tétine d'extraction permet de faciliter et d'accélérer le démontage du protecteur.

Pour autres diamètres, nous consulter.

Disponible également en version haute température, N14 HT page 114, résistant à 160 °C en continu.

Pour connaître les dimensions de la tétine (B) nous contacter.



Référence	Ø	Hauteur mini	Hauteur maxi	Épaisseur	Shore	📦
N14 - 4.6 x H	4,6	12,7	18	0,96	65	5200
N14 - 5.94 x H	5,94	12,7	19,05	0,96	65	5200
N14 - 6.9 x H	6,9	10	10	1,27	65	5120
N14 - 7.50 x H	7,5	6	6	0,96	65	5400
N14 - 7.94 x H	7,94	12,7	60	0,96	65	10140
N14 - 9 x H	9	12,7	20	0,96	65	5362
N14 - 9.53 x H	9,53	30	38,1	0,96	85	2520
N14 - 9.8 x H	9,8	12,7	12,7	1,4	65	5120
N14 - 9.8 x H	9,8	19,05	65	0,96	65	5120
N14 - 10.31 x H	10,31	22,00	25,4	1,39	65	5120
N14 - 10.31 x H	10,31	15,00	15	0,96	65	5040
N14 - 11.1 x H	11,10	38,10	38,1	1,40	65	2250
N14 - 11.1 x H	11,10	12,70	50,80	1,39	65	2250
N14 - 12.7 x H	12,70	27,00	35	1,39	65	5130
N14 - 13.49 x H	13,49	10,00	10	1,40	65	5000
N14 - 15.25 x H	15,25	15,00	15	1,40	65	5280
N14 - 15.25 x H	15,25	19,05	19,05	1,52	65	5040
N14 - 17.45 x H	17,45	14,00	14	1,40	65	5040
N14 - 19.05 x H	19,05	14,00	14	1,40	65	2520
N14 - 21.43 x H	21,43	25,40	25,4	1,40	65	2516
N14 - 21.43 x H	21,43	7,00	7	1,52	65	



N14 GT


Protecteur souple à languette carrée

✂ : PVC

🖌 : consulter tableau ci-dessous

Facile à saisir grâce à sa tête carrée, ce protecteur souple ergonomique est utilisé en cape coiffante uniquement.

Disponible également en version haute température, N14 GTHT page 115, résistant à 160 °C en continu.



Référence	A	B	C	Shore	🖌	📦
N14GT-07.67X25	7,67	25,4	1,4	70	rouge	3312
N14GT-11.63X12	11,63	12,7	1,4	70	rouge	2880
N14GT-11.63X50	11,63	50,8	1,4	70	noir	760
N14GT-15.62X35	15,62	34,93	1,4	70	vert	900
N14GT-17.20X34	17,2	34,11	1,4	70	vert	612
N14GT-17.20X34	17,2	34,11	1,4	70	rouge	612



N!

N15

Embout carré avec godron


✂ : PVC

🖌 : noir
autres couleurs sur demande

Dédié au marché aéronautique, ce protecteur souple carré, spécifique aux platines moteur, est clipsable. Anti FOD (Foreign Object Damage).

CARACTÉRISTIQUES :

CODE OTAN : F2521



Référence	A	H	📦
N15-40X40	40	15	100
N15-42X42	42	15	100
N15-46X46	46	15	100
N15-51X51	51	15	100
N15-54X54	54	15	100
N15-60X60	60	15	100
N15-67X67	67	15	100
N15-76X76	76	15	100



N!


N18

Cape à languette

✂ : EVA

🖌 : jaune

Cape avec languette centrale pour profilés cylindriques. Un godron circulaire à l'entrée de la cape assure un serrage efficace et un bon maintien. Manipulation facilitée par la forme ergonomique de la languette dans les endroits peu faciles d'accès.



Référence	d (diamètre intérieur)	h	📦
N18-4	4	21	500
N18-5	5	20	500
N18-6	6	20	500
N18-8	8	20	500
N18-9	9	20	500
N18-10	10	20	500
N18-11	11	20	500
N18-12	12	20	500
N18-13	13	20	500
N18-14	14	20	500
N18-15	15	20	500
N18-16	16	20	500
N18-18	18	20	500
N18-20	20	20	500
N18-20B	20	30	500
N18-24	24	20	500

N!





N28

Cape de protection de bouts d'arbre moteur


✂ : PEBD

🖌 : jaune



Capuchon de protection avec clavette pour moteur garantissant une présentation soignée et sécurisée des moteurs réparés.

Référence	d	d1	H	
N28-9	9	14,5	25	500
N28-10	10	16	30	500
N28-11	11	17,5	30	500
N28-14	14	22,5	35	500
N28-15	15	25,5	35	500
N28-16	16	25,5	50	500
N28-19	19	30,5	50	500
N28-20	20	32,5	60	250
N28-22	22	35,5	60	250
N28-24	24	38,5	60	200
N28-25	25	40	70	200
N28-28	28	45	70	200
N28-30	30	48	95	100
N28-32	32	51	95	100
N28-35	35	56	95	100
N28-38	38	61	95	100
N28-42	42	67	130	75
N28-45	45	72	130	75
N28-48	48	77	130	100
N28-55	55	88	130	100
N28-60	60	96	165	25
N28-65	65	104	165	75
N28-70	70	108	165	75
N28-75	75	112	165	75






N100

Cape ou bouchon conique

✂ : PEBD

🔪 : rouge, autres couleurs sur demande



Entrant
Plugging

Coiffant
Capping



Leur matière semi-rigide facilite leur utilisation en bouchon entrant ou cape coiffante. Ce bouchon est disponible en une large gamme de diamètres pour toutes vos applications avec un excellent rapport qualité/prix. Une version haute température existe dans la gamme N101 et N100TS, pages 127-128. Possibilité de perçage voir notre gamme N100P, page 20.

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 17




N100 P

Cape ou bouchon conique percé

✂ : PEBD

🔪 : rouge



Entrant
Plugging

Coiffant
Capping



Nous proposons notre gamme N100 avec un trou de ventilation pour laisser passer l'air et assurer le maintien du bouchon. Le positionnement du trou diffère selon les pièces et est positionné aléatoirement. Plusieurs diamètres de trous sont disponibles. Nous consulter pour d'autres dimensions.

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 20




N100 CL

Bouchon ou cape conique à collerette

✂ : PEBD

🔪 : rouge



La collerette large facilite le montage et le démontage du bouchon et améliore la protection de la pièce. Une version haute température existe dans la gamme N101CL page 130.

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 21




N110

Cape à nervures

✂ : PEBD

🖌 : jaune



Pour une meilleure sécurité, les nervures extérieures obligent un montage extérieur coiffant de cette pièce afin d'éviter un oubli accidentel dans la tuyauterie.

Référence	A	B	C	D	F	H	📏
N110-500	49.8	54.3	73.9	47.2	51.7	30.1	500
N110-574	57.3	62.6	82.2	54.7	60.0	29.8	500
N110-620	61.8	66.1	85.8	59.2	63.5	30.0	350
N110-690	68.8	72.8	92.6	66.4	70.4	30.2	400
N110-715	71.1	76.9	96.9	68.7	74.5	39.9	220
N110-775	76.9	82.8	99.4	74.5	80.4	45.1	250
N110-820	81.9	85.9	108.1	79.5	83.5	30.0	210
N110-875	87.3	93.6	118.4	84.9	91.2	39.9	200
N110-910	90.7	96.7	121.3	88.3	94.3	40.0	200
N110-1020	101.8	105.8	135.7	98.4	102.4	30.2	156
N110-1045	104.4	109.0	139.3	101.8	106.4	40.0	150
N110-1115	111.2	117.3	147.6	107.6	113.7	40.0	100
N110-1150	115.0	121.1	151.1	114.4	117.2	40.0	125
N110-1185	118.4	124.3	154.5	114.6	120.5	40.0	80
N110-1220	122.0	128.1	158.1	118.2	124.3	40.0	80
N110-1290	129.0	135.2	170.4	125.0	131.2	40.9	80
N110-1325	132.8	138.9	173.3	128.8	134.9	40.3	80
N110-1360	135.9	141.9	176.7	132.5	138.5	40.4	70
N110-1430	142.9	148.7	183.5	138.9	144.7	40.3	60
N110-1500	150.0	156.1	191.1	146.5	152.5	40.4	50
N110-1570	156.7	163.5	202.9	152.9	159.7	40.6	60
N110-1674	167.3	172.5	212.0	163.3	168.5	40.6	40
N110-1720	171.9	180.3	220.0	166.9	175.3	45.6	25
N110-1790	179.0	186.5	226.5	175.0	181.5	46.0	38
N110-1840	182.7	191.6	230.8	178.7	187.6	46.4	34
N110-1925	192.3	200.3	239.8	188.3	196.3	45.2	45



N120


Cape ou bouchon renforcé



: PEBD



: jaune




Spécialement développés pour l'industrie aéronautique, cette cape ou bouchon à collerette renforcée pour empêcher son introduction accidentelle dans les pièces à protéger, même sous haute pression.

Référence	A	B	C	D	E	F	G	
N120WW00	2,95	4,62	1,35	3,05	9,4	12,7	2,29	5 000
N120WW0	4,39	6,1	2,82	4,5	9,4	14,22	2,29	5 000
N120WW0X	5,84	6,99	3,78	4,83	7,87	14,22	1,52	10 000
N120WW1	5,99	7,52	4,42	5,72	7,87	15,75	2,29	5 000
N120WW2	7,59	9,27	5,97	7,67	7,87	17,27	2,29	5 000
N120WW2X	8,46	9,96	6,83	8,1	7,87	18,29	2,29	5 000
N120WW3	9,32	10,62	7,57	8,99	7,87	19,05	2,29	5 000
N120WW3X	10,08	11,35	8,33	9,73	7,87	19,81	2,29	5 000
N120WW4	10,85	12,07	9,04	10,39	7,87	20,57	2,29	5 000
N120WWF9	11,05	12,93	9,27	11,43	11,94	21,08		10 000
N120WWF9-2	11,68	12,7	10,06	11,28	9,65	19,05		6 000
N120WW5	12,22	13,89	10,39	12,52	9,4	22,1	2,29	5 000
N120WW5X	12,7	14,3	11,18	12,7	9,4	22,61	2,29	5 000
N120WW6	13,46	15,62	11,89	13,89	9,4	23,88	2,29	5 000
N120WWF11-2	14,22	16,03	12,62	14,71	11,94	24,64		6 500
N120WW7	14,99	16,94	13,16	15,37	11,18	25,4	2,29	5 000
N120WW7X	15,49	17,45	13,92	16,13	11,18	26,16	2,29	5 000
N120WW8	15,95	18,42	14,17	16,81	11,18	26,92	2,29	5 000
N120WW8X	16,71	19,05	14,94	17,45	11,18	27,69	2,29	5 000
N120WW9	17,53	19,69	15,75	18,31	11,94	28,45	2,29	5 000
N120WW9X	18,42	20,62	16,84	19,33	12,7	29,46	2,29	5 000
N120WW10	19,18	22,1	17,6	20,52	12,7	29,97	2,29	5 000
N120WW11	20,83	23,62	19,18	21,97	13,46	31,75	2,29	2 500
N120WW11X	20,96	23,6	19,38	22,3	14,22	31,75	2,29	2 500
N120WWF21	22	24,79	20,42	23,5	16,51	45,97		2 500
N120WW12	22,02	24,77	20,45	23,19	14,22	32,51	2,29	2 500
N120WW12X	23,24	26,29	21,34	24,38	16	34,04	2,29	2 500
N120WW13	24,99	28,07	23,34	26,42	16,76	36,58	2,29	2 500
N120WW13B	27,79	30,86	26,19	28,75	17,53	39,62	2,29	2 500
N120WW14	28,19	31,32	26,49	29,39	16,76	39,62	2,29	2 500
N120WW14X	29,21	32,61	28,14	30,61	16,76	39,62	2,29	2 500
N120WWF24-2	29,21	32,61	27,43	30,99	19,05	39,62		1 500
N120WWF25	29,97	33,38	28,32	32	19,05	39,62		1 500
N120WWF26	31,39	35,1	29,62	33,63	19,05	42,93		1 500
N120WW15	31,42	35,1	29,64	32,72	16,76	42,67	2,29	2 500
N120WW16	33,32	37,21	31,72	34,65	20,57	46,74	3,05	1 000
N120WWF27	33,32	37,21	31,7	35,99	23,62	46,74		1 000
N120WWF27-2	33,32	37,24	31,72	36,25	19,81	46,74		1 000
N120WW16X	35,97	38,51	34,39	37,13	17,53	44,45	3,05	1 000
N120WW17	36,88	40,72	34,98	38,18	16	49,28	3,05	1 000
N120WWF28	36,88	40,74	35	39,42	19,05	49,28		1 000
N120WW18	40,13	43,54	38,48	41,88	16	52,32	3,05	1 000
N120WW19	43,94	47,93	41,91	45,21	16	58,67	3,05	1 000
N120WWF30	43,94	47,96	41,91	46,43	19,05	58,67		500
N120WWF31	45,97	50,17	43,97	48,67	19,05	60,45		500
N120WWF32	46,99	51,31	45,42	50,11	28,45	61,98		500
N120WW210	46,99	51,31	45,42	48,69	25,4	61,98	3,05	500

N120 / Cape renforcée

Référence	A	B	C	D	E	F	G	
N120WWF64	48,26	50,55	45,21	47,5	14,48	59,44		2500
N120WW21	48,95	52,02	78,95	50,5	16	59,44	3,05	1000
N120WWF34	52,5	56,97	50,93	55,8	28,45	68,33		250
N120WWF34-2	52,63	57,48	51,05	56,34	28,45	68,33		250
N120WW221	52,81	56,59	51,18	54,15	25,15	66,8	3,05	500
N120WW25A	52,81	56,59	51,18	54,15	25,15	66,8	3,05	500
N120WWF35	54,25	58,72	52,68	57,53	28,45	69,85	3,05	250
N120WWF36	58,37	62,59	56,77	61,37	28,45	73,15		250
N120WW240	58,37	62,56	56,77	60,2	25,4	73,15	3,05	500
N120WW33A	58,55	66,55	57,02	65,02	31,75	77,72	3,05	250
N120WWF38	58,55	66,55	57,02	65,61	25,4	77,72	3,05	300
N120WWF37	60,83	66,09	59,26	64,92	31,75	76,2		250
N120WW250	60,83	66,09	59,26	63,5	28,7	76,2	3,05	500
N120WW43A	62,87	69,22	61,09	67,31	23,11	80,26	3,05	250
N120WWF39	62,87	69,22	61,09	68	34,8	80,26	3,05	250
N120WWF40	67,01	70,08	65,23	68,68	20,57	81,53		250
N120WW44	67,01	70,08	65,23	67,59	17,53	81,79		500
N120WWF41	68,2	75,06	66,62	74,09	28,45	87,38	3,05	250
N120WWF43	75,95	82,55	74,17	81,33	28,45	95,25		250
N120WW55A	75,95	82,55	74,17	80,01	25,4	95,25		250
N120WW53	76,07	80,01	74,3	78,23	19,05	91,19	3,05	250
N120WW57A	78,49	85,6	76,71	84,38	25,4	96,77	3,05	250
N120WW96A	81,92	90,47	80,14	89,33	28,45	101,6	3,05	250
N120WWF45	84,43	87,83	82,4	86,31	22,1	98,55	3,05	200
N120WWF45-2	85,01	88,54	82,93	86,82	22,1	99,31		200
N120WW502	96,27	99,57	94,23	97,54	19,05	110,24		250
N120WW1064	101,88	105,03	100	103,15	19,05	117,35	3,05	100
N120WW1076	117,86	122,3	116,08	119	22,35	131,32	3,05	100
N120WW1107	167,92	169,75	165,86	168,4	36,32	180,85	3,05	100






N153

Cape ou bouchon à bord parallèle

: PEBD

: naturel



Cette cape ou ce bouchon à bord parallèle sont économiques et proposés avec un large choix de dimensions.

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 24




N800

Bouchon à ailettes en V

: PEBD

: rouge



Facile à retirer grâce à ses deux languettes en V en les pinçant avec deux doigts. Protection idéale pour toutes vos applications pendant le transport ou le stockage. Recommandé pour l'automobile pour des applications d'accès difficile. Peut s'utiliser en version coiffante. Existe dans une version haute température en EPDM vert - Gamme N801. Nous consulter.

Référence	A	B	C	H	HJ	
N800-5		5	6,8	11,1	9,3	5 000
N800-7	4,3	7,2	8,6	11,2	9,5	8 000
N800-8	5,1	8,1	10	11,3	9,6	6 000
N800-10	7,3	10,2	11,9	13,4	11,7	4 000
N800-12	9,2	12,1	15,4	16,3	14,6	4 500
N800-14	9,7	14,1	16,5	17,9	16,4	1 500
N800-15	12,3	15,2	17,5	18,6	16,9	1 500
N800-16	12,7	16,4	17,8	19,1	16,8	4 000

Référence	A	B	C	H	HJ	
N800-20	17,2	20,5	22,9	21,3	20,1	2 000
N800-23	18,1	23	24,1	21,5	19,9	3 000
N800-25	22,2	25,3	27,5	22,2	20,6	2 000
N800-26	23,3	26,1	31,1	23,8	22,2	1 000
N800-30	27,5	30,1	33,3	23,5	22	1 000
N800-34	31,9	34,3	38,2	25,7	24,2	1 000
N800-39	36,3	39,4	43,9	26,2	24,5	1 000
N800-47	44,1	47,2	52	26,5	24,8	1 000




N810

Cape raccord Ruch (T)

✂ : PEBD

🖌 : rouge



Cape renforcée et clipsable pour tubes et flexibles hydrauliques (côté tube).
Protection pendant le transport antichoc, antipoussière et antihumidité.

Référence	A	B	C	D	E	📦
N810-10	10,00	12,00	16,00	10,00	12,00	500
N810-13	13,50	15,50	19,50	13,00	15,00	500
N810-17	16,90	18,90	23,90	16,00	18,00	500
N810-21	21,10	23,10	28,10	20,00	22,50	500
N810-26	26,40	28,40	33,40	24,50	27,50	500
N810-33	33,10	35,10	40,10	30,00	32,50	350
N810-42	41,80	43,80	48,80	35,00	37,50	200
N810-48	47,80	49,80	54,80	40,00	42,50	125
N810-57	56,50	58,50	63,50	44,00	47,00	250




N820

Cape raccord Ruch (E)

✂ : PEBD

🖌 : rouge



Cape renforcée et clipsable pour tubes et flexibles hydrauliques (côté embout épaulé). Protection pendant le transport antichoc, antipoussière et antihumidité.

Référence	A	B	C	D	E	F	G	📦
N820-10	19,20	21,20	25,50	17,00	6,70	8,50	10,50	500
N820-13	22,70	24,20	28,50	20,00	6,70	8,50	10,50	500
N820-17	24,50	27,20	31,50	23,00	7,70	9,50	11,50	500
N820-21	34,70	36,20	40,50	32,00	7,70	9,50	11,50	600
N820-26	40,70	42,20	46,50	38,00	8,70	11,00	12,50	500
N820-33	47,70	49,20	53,50	45,00	9,70	11,50	13,50	500
N820-42	60,20	61,20	65,50	57,00	11,70	13,70	15,50	500
N820-48	65,20	67,20	71,50	67,00	11,70	13,50	15,50	450
N820-57	75,20	77,20	81,50	77,00	13,70	14,70	16,70	300



N900-N910-N915-N960

Cape pour tubes

✂ : PEBD

🔪 : multiple


Cape pour tubes s'adaptant parfaitement au diamètre extérieur du tube.

À positionner en les faisant glisser sur le tube. Convient aussi aux tiges filetées ou non.

Possibilité de perçage à la demande.

CARACTÉRISTIQUES :

Spécifications : NAS 844



Référence	d	H	Gaz	METR	DN		
N900 - 12.5 x H	12,50	11,20	1/4	8x13		rouge	8 000
N900 - 16.1 x H	16,10	13,00	3/8	12x17		rouge	12 500
N900 - 20.2 x H	20,20	15,90	1/2	15x21	DN20	rouge	5 000
N900 - 25.4 x H	25,40	19,30	3/4	20x27		rouge	4 000
N900 - 32.3 x H	32,30	22,00	1	26x34	DN32	rouge	3 500
N900 - 46.6 x H	46,60	24,70	1 1/2	40x49		rouge	1 500
N900 - 58.4 x H	58,40	24,50	2.	50x60		rouge	700
N910 - 5.70 x H	5,70	12,00		M6		naturel	10 000
N910 - 7.8 x H	7,80	14,30	5/16	M8		naturel	10 000
N910 - 9.80 x H	9,80	11,00	13/32	M10		naturel	10 000
N910 - 10.1 x H	10,10	16,10		M10		rouge	6 000
N910 - 11.5 x H	11,50	12,00	15/32	M12		naturel	10 000
N910 - 12 x H	12,00	25,80		M12		rouge	3 400
N910 - 13.5 x H	13,50	13,50	17/32	M14		naturel	8 000
N910 - 16 x H	16,00	20,90		M16		rouge	2 600
N910 - 17.7 x H	17,70	15,00	23/32	M18		naturel	8 000
N910 - 20 x H	20,10	21,00		M20	DN20	rouge	5 000
N910 - 21.3 x H	21,30	15,50	7/8	M22		naturel	5 000
N910 - 25.1 x H	25,10	20,80		M25		rouge	3 500
N915 - 40 x H	40,00	24,00				rouge	2 000
N915 - 50 x H	50,00	26,00				rouge	1 250
N915 - 63 x H	63,00	30,00				rouge	750
N915 - 75 x H	75,00	30,00				rouge	500
N915 - 90 x H	90,00	30,00				rouge	300
N915 - 110 x H	110,00	30,00				rouge	250
N915 - 125 x H	125,00	36,00	DN125			rouge	150
N915 - 160 x H	160,00	40,00				rouge	90
N960 - 2.38 x H	2,38	14,99	3/32			rouge	5 000
N960 - 3.17 x H	3,17	15,00	1/8			rouge	5 000
N960 - 3.97 x H	3,97	14,22	5/32			rouge	5 000
N960 - 4.76 x H	4,76	14,99	3/16			rouge	5 000
N960 - 4.76 x H	4,76	25,40	3/16			rouge	5 000
N960 - 4.76 x H	4,76	8,89	3/16			rouge	5 000
N960 - 5.56 x H	5,56	19,05	7/32			rouge	5 000
N960 - 6.35 x H	6,35	22,35	1/4			rouge	5 000
N960 - 6.35 x H	6,35	25,40	1/4			rouge	5 000
N960 - 6.35 x H	6,35	5,59	1/4			rouge	5 000
N960 - 6.35 x H	6,35	11,18	1/4			rouge	5 000
N960 - 7.14 x H	7,14	19,05	9/32			rouge	5 000
N960 - 7.94 x H	7,94	22,35	5/16			rouge	5 000
N960 - 9.53 x H	9,53	22,35	3/8			rouge	5 000
N960 - 11.11 x H	11,11	22,35	7/16			rouge	5 000
N960 - 11.11 x H	11,11	12,70	7/16			rouge	5 000
N960 - 12.7 x H	12,70	22,35	1/2			rouge	5 000

N900-N910-N915-N960 / Cape pour tubes et tiges

Référence	d	H	Gaz	METR	DN		
N960 - 12,7 x H	12,70	38,10	1/2			rouge	2 500
N960 - 12,7 x H	12,70	12,70	1/2			rouge	5 000
N960 - 14,29 x H	14,29	22,35	9/16			rouge	5 000
N960 - 15 x H	14,29	14,22	9/16			rouge	5 000
N960 - 15,88 x H	15,88	22,35	5/8			rouge	5 000
N960 - 17,46 x H	17,46	22,35	11/16		DN20	rouge	5 000
N960 - 19,05 x H	19,05	22,35	3/4			rouge	5 000
N960 - 19,84 x H	19,84	25,40	25/32			rouge	5 000
N960 - 20,64 x H	20,64	22,35	13/16			rouge	5 000
N960 - 22,23 x H	22,23	22,35	7/8			rouge	5 000
N960 - 23,81 x H	23,81	25,40	15/16			rouge	2 500
N960 - 25,4 x H	25,40	25,40	1			rouge	2 500
N960 - 26,99 x H	26,99	25,40	1"1/16			rouge	2 500
N960 - 28,57 x H	28,57	25,00	1"1/8			rouge	3 500
N960 - 28,58 x H	28,58	25,40	1"1/8			rouge	2 500
N960 - 30,16 x H	30,16	25,40	1"3/16			rouge	2 500
N960 - 31,75 x H	31,75	25,40	1"1/4			rouge	2 000
N960 - 33,34 x H	33,34	25,40	1"5/16			rouge	1 000
N960 - 34,92 x H	34,92	25,40	1"3/8			rouge	1 000
N960 - 34,92 x H	34,92	25,00	1"3/8			rouge	2 000
N960 - 38,1 x H	38,10	25,40	1"1/2			rouge	1 000
N960 - 41,27 x H	41,27	25,00	1"5/8			rouge	2 000
N960 - 41,28 x H	41,28	25,40	1"5/8			rouge	1 000
N960 - 44,5 x H	44,50	25,40	1"3/4		DN40	rouge	1 000
N960 - 47,63 x H	47,63	25,40	1"7/8			rouge	1 000
N960 - 48,41 x H	48,41	25,40	1"29/32			rouge	1 000
N960 - 50,8 x H	50,80	22,35	2			rouge	1 000
N960 - 53,97 x H	53,97	25,00	2"3/8			rouge	1 000
N960 - 53,98 x H	53,98	25,40	2"1/8			rouge	500
N960 - 57,15 x H	57,15	22,34	2"1/4			rouge	500
N960 - 60,33 x H	60,33	22,35	2"3/8			rouge	500
N960 - 63,5 x H	63,50	22,35	2"1/2			rouge	500
N960 - 65,1 x H	65,10	25,40	2"9/16			rouge	500
N960 - 66,68 x H	66,68	25,40	2"5/8			rouge	500
N960 - 69,85 x H	69,85	25,40	2"3/4			rouge	500
N960 - 76,2 x H	76,20	25,40	3			rouge	450
N960 - 79,38 x H	79,38	35,05	3"1/8			rouge	250
N960 - 84,14 x H	84,14	25,40	3"5/16			rouge	400
N960 - 88,9 x H	88,90	35,05	3"1/2			rouge	250
N960 - 92,08 x H	92,08	35,05	3"5/8			rouge	250
N960 - 95,25 x H	95,25	35,05	3"3/4			rouge	200
N960 - 104,78 x H	104,78	38,10	4"1/8			rouge	120
N960 - 130,18 x H	130,18	41,40	5"1/8			rouge	100
N960 - 133,36 x H	133,36	45,72	5"1/4			rouge	50



N922


Cape pour tubes

 : PEHD

 : naturel

Cape pour tubes s'adaptant parfaitement au diamètre extérieur du tube.

À positionner en la faisant glisser sur le tube. Des godrons assurent le maintien de la cape et permettent la circulation d'air.



Référence	d	H	Gaz	METR	DN	
N922 - 4 x H	4,00	18,80				5 000
N922 - 5 x H	5,00	18,80				5 000
N922 - 6 x H	6,00	18,50		M6		5 000
N922 - 6.35 x H	6,35	18,50				5 000
N922 - 7 x H	7,00	18,50				5 000
N922 - 8 x H	8,00	19,80		M8		5 000
N922 - 9.6 x H	9,60	18,80				5 000
N922 - 10 x H	10,00	18,80	1/8	M8		5 000
N922 - 11 x H	11,00	19,70				5 000
N922 - 11.5 x H	11,50	19,70				5 000
N922 - 12 x H	12,00	19,60				5 000
N922 - 12.7 x H	12,70	19,90				5 000
N922 - 13 x H	13,00	19,90				5 000
N922 - 13.7 x H	13,70	19,90	1/4			5 000
N922 - 14 x H	14,00	16,70				5 000
N922 - 15 x H	15,00	20,10				5 000
N922 - 15.5 x H	15,50	16,70				5 000
N922 - 16 x H	16,00	16,70				5 000
N922 - 17.2 x H	17,20	18,00	3/8			5 000
N922 - 18 x H	18,00	18,00		M18		5 000
N922 - 18.5 x H	18,50	18,00				5 000
N922 - 19 x H	19,00	18,00				5 000
N922 - 20 x H	20,00	21,30		M20	DN20	5 000
N922 - 21.3 x H	21,30	20,80	1/2	M22		5 000
N922 - 22 x H	22,00	20,80				5 000
N922 - 23.2 x H	23,20	21,00				5 000
N922 - 24 x H	24,00	21,00		M24		5 000
N922 - 24.8 x H	24,80	21,00				5 000
N922 - 25.4 x H	25,40	21,00				5 000
N922 - 26 x H	26,00	25,00		M26		5 000
N922 - 26.9 x H	26,90	25,00	3/4	M27		4 000
N922 - 28.5 x H	28,50	25,00				4 000
N922 - 29 x H	29,00	25,00				4 000
N922 - 30 x H	30,00	25,60		M30		2 000
N922 - 31.8 x H	31,80	19,20		M32		4 000
N922 - 33.7 x H	33,70	19,20	1			4 000
N922 - 35 x H	35,00	25,60				2 500
N922 - 35.7 x H	35,70	14,00				250
N922 - 36.5 x H	36,50	20,60				2 500
N922 - 38 x H	38,00	20,60				2 500
N922 - 40 x H	40,00	25,60			DN40	2 000
N922 - 41.3 x H	41,30	20,00				1 000
N922 - 42.4 x H	42,40	25,30	1 1/4			1 000
N922 - 44.5 x H	44,50	21,20				1 000
N922 - 45.4 x H	45,40	21,20				1 000
N922 - 47.5 x H	47,50	25,00				1 000
N922 - 48.3 x H	48,30	30,00	1 1/2			1 000
N922 - 51 x H	51,00	29,50				1 000

Référence	d	H	Gaz	METR	DN	
N922 - 52 x H	52,00	30,80				1 000
N922 - 52.8 x H	52,80	30,80				1 000
N922 - 54 x H	54,00	30,00	1 3/4			1 000
N922 - 55 x H	55,00	30,00				1 000
N922 - 57 x H	57,00	30,00				1 000
N922 - 60.3 x H	60,30	27,80	2.			1 000
N922 - 60.3 x H	60,30	37,00	2.			700
N922 - 63.5 x H	63,50	28,00				600
N922 - 65 x H	65,00	28,00				600
N922 - 67 x H	67,00	35,40				600
N922 - 70 x H	70,00	35,40				600
N922 - 73 x H	73,00	29,00				600
N922 - 75 x H	75,00	29,00				600
N922 - 76 x H	76,00	29,00	2 1/2			500
N922 - 76 x H	76,00	65,00	2 1/2			400
N922 - 77 x H	77,00	30,50				600
N922 - 78 x H	78,00	30,50				500
N922 - 80 x H	80,00	30,50				500
N922 - 82 x H	82,00	30,50				500
N922 - 83 x H	83,00	30,50				500
N922 - 85 x H	85,00	30,50				500
N922 - 88.9 x H	88,90	35,60	3.			400
N922 - 88.9 x H	88,90	65,00	3.			200
N922 - 90 x H	90,00	30,00				350
N922 - 92.4 x H	92,40	30,00				350
N922 - 95 x H	95,00	39,00				300
N922 - 98 x H	98,00	31,00				350
N922 - 100 x H	100,00	31,00				350
N922 - 101.6 x H	101,60	29,50	3 1/2			350
N922 - 103 x H	103,00	41,00				250
N922 - 106 x H	106,00	41,00				250
N922 - 108 x H	108,00	38,60				250
N922 - 110 x H	110,00	38,60				250
N922 - 114.3 x H	114,30	40,30	4			200
N922 - 116.3 x H	116,50	41,50				200
N922 - 117.5 x H	117,50	41,50				200
N922 - 120 x H	120,00	39,00				200
N922 - 121 x H	121,00	39,00				200
N922 - 125 x H	125,00	39,00				200
N922 - 127 x H	127,00	36,20				200
N922 - 130 x H	130,00	40,00				200
N922 - 133 x H	133,00	40,00				125
N922 - 136 x H	136,00	40,00				150
N922 - 138 x H	138,00	32,50				250
N922 - 139.7 x H	139,70	40,00	5.			150
N922 - 141.3x H	141,30	40,00	5.			150
N922 - 146 x H	146,00	40,00				200
N922 - 148 x H	148,00	39,00				125

N922 / Cape pour Tube

Référence	d	H	Gaz	METR	DN	
N922 - 152.4 x H	152,40	39,00				125
N922 - 156 x H	156,00	40,00				160
N922 - 159x H	159,00	49,50				200
N922 - 160x H	160,00	49,50				100
N922 - 165 x H	165,00	40,00				200
N922 - 168.3 x H	168,30	39,60	6.			100
N922 - 170 x H	170,00	45,00				80
N922 - 176 x H	176,00	42,00				80
N922 - 177.8 x H	177,80	42,00				80
N922 - 180 x H	180,00	50,50				80
N922 - 185 x H	185,00	40,00				150
N922 - 190 x H	190,00	42,00				75
N922 - 193.7 x H	193,70	42,00				75
N922 - 200 x H	200,00	50,70				70
N922 - 210 x H	210,00	40,00				60
N922 - 219.1 x H	219,10	44,60	8.			60
N922 - 225 x H	225,00	40,30				50
N922 - 232 x H	232,00	40,00				50
N922 - 242 x H	242,00	50,00				50
N922 - 245 x H	245,00	50,00				50
N922 - 250 x H	250,00	40,30				50
N922 - 267 x H	267,00	43,00				45
N922 - 273 x H	273,00	51,60	10.			40
N922 - 280 x H	280,00	61,00				40
N922 - 315 x H	315,00	50,00				40
N922 - 323.9 x H	323,90	49,50	12.			30
N922 - 355.6 x H	355,60	56,80	14.			30
N922 - 366 x H	366,00	54,00				30
N922 - 400 x H	400,00	65,00				10

Référence	d	H	Gaz	METR	DN	
N922 - 406.4 x H	406,40	63,30	16.			10
N922 - 419 x H	419,00	58,00				28
N922 - 450 x H	450,00	65,00				28
N922 - 457.2 x H	457,20	64,50	18.			32
N922 - 508 x H	508,00	67,50	20.			26
N922 - 558.8 x H	558,80	76,00	22.			22
N922 - 609.6 x H	609,60	63,80	24.			20
N922 - 660.4 x H	660,40	105,00	26.			10
N922 - 711.2 x H	711,20	120,00	28.			20
N922 - 762 x H	762,00	120,00	30.			20
N922 - 812.8 x H	812,80	120,00	32.			18
N922 - 863.6 x H	863,60	170,00	34.			16
N922 - 914.4 x H	914,40	150,00	36.			16
N922 - 965.2 x H	965,20	120,00	38.			8
N922 - 1016 x H	1016,00	180,00	40.			8
N922 - 1066.8 x H	1066,80	185,00	42.			6
N922 - 1117.6 x H	1117,60	185,00	44.			6
N922 - 1168.4x H	1168,40	185,00	46.			6
N922 - 1219.2 x H	1219,20	200,00	48.			6
N922 - 1320.8 x H	1320,80	150,00	52.			6
N922 - 1422.4 x H	1422,40	215,00	56.			4
N922 - 1524 x H	1524,00	220,00	60.			2
N922 - 1625.6 x H	1625,60	230,00	64.			2
N922 - 1828.8 x H	1828,80	200,00	72.			2
N922 - 1930.4 x H	1930,40	200,00	76.			2
N922 - 1981.2 x H	1981,20	200,00	78.			2
N922 - 2032 x H	2032,00	200,00	80.			2
N922 - 2133.6 x H	2133,60	200,00	84.			2
N922 - 2590.8 x H	2590,80	200,00	102.			2



N!

NBE RO

Protecteur souple pour connecteurs cylindriques

✂ : PVC

🖌 : rouge/jaune
autres couleurs, nous consulter

Protecteur conique souple avec collerette pour connecteurs ronds.


Facile à utiliser et existant dans plusieurs dimensions, vos connecteurs seront protégés quand l'équipement est débranché pour empêcher la contamination ou les contacts.

Application aéronautique.

Existe en version renforcée avec godron.

CARACTÉRISTIQUES :

Code OTAN Plastifrance : F2521



Référence	ØA	ØB	ØC	Carré D	🖌	📦
NBE 10/14	10	14	35	19	jaune	1000
NBE 10/14	10	14	35	19	rouge	1000
NBE 13/17	13	17	40	22	jaune	1000
NBE 13/17	13	17	40	22	rouge	1000
NBE 16/21	16	21	45	26	jaune	1000
NBE 16/21	16	21	45	26	rouge	1000
NBE 20/27	20	27	50	32	jaune	500
NBE 20/27	20	27	50	32	rouge	500
NBE 26/35	26	35	60	40	jaune	500
NBE 26/35	26	35	60	40	rouge	500
NBE 34/46	34	46	70	50	jaune	500
NBE 34/46	34	46	70	50	rouge	500
NBE 45/59	45	59	80	64	jaune	500
NBE 45/59	45	59	80	64	rouge	500



N!

NBE RE

Protecteur souple pour connecteurs rectangulaires

✂ : PVC

🖌 : rouge/jaune
autres couleurs, nous consulter


Protecteur rectangulaire souple avec collerette pour connecteurs rectangulaires.

Facile à utiliser et existant dans plusieurs dimensions, vos connecteurs seront protégés quand l'équipement est débranché pour empêcher la contamination ou les contacts.

Application aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES :

Code OTAN Plastifrance : F2521



Référence	ØA	X°	C	D	🖌	📦
NBE 44/14 - 49,5/63,5x14	44	12°	14	86	jaune	500
NBE 44/14 - 49,5/63,5x14	44	12°	14	86	rouge	500
NBE 74/14 - 74/88x14	68	14°	14	110	jaune	500
NBE 74/14 - 74/88x14	68	14°	14	110	rouge	500



N300

Cape taraudée renforcée


PEHD

rouge

Cette cape de grande épaisseur résiste à des pressions importantes et est utilisée en particulier dans l'aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage métrique.



Référence	H	E	
N300-8x1	19,3	2,5	1000
N300-10x1	17,9	1,3	1000
N300-12x1	18	1,3	1000
N300-12x1.5	21,1	1,3	1000
N300-14x1.5	18	1,5	1000
N300-16x1.5	22,1	1,7	1000
N300-18x1.5	22	1,3	1000
N300-20x1.5	21,9	1,5	1000
N300-22x1.5	16	1,6	1000
N300-24x1.5	26,5	1,6	500
N300-27x1.5	25,6	1,7	500
N300-30x1.5	26,3	2,5	500
N300-33x1.5	28,6	1,8	500
N300-36x1.5	26,3	1,8	500



N301

Cape taraudée universelle


PEHD

rouge

La cape taraudée universelle protège parfaitement des pollutions et de l'humidité ainsi que des chocs durant la production, le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage Gaz - Métrique - UNF/JIC



Référence	Gaz	Métrique	UNF/JIC	H	D	h	
N301-1/8	1/8x28			12	11,8	6,5	5 000
N301-1/4	1/4x19			11	14,8	8	5 000
N301-3/8	3/8x19			11,3	18,7	7,4	5 000
N301-1/2	1/2x14			13,5	23,2	7	5 000
N301-5/8	5/8x14			15,7	25,4	10	3 000
N301-3/4	3/4x14			17,7	29,4	11,2	2 000
N301-7/8	7/8x14			19,5	32,4	12,5	1 500
N301-1	1x11			19	36	14,5	1 500
N301-1.1/4	1.1/4x11			19,8	44,4	13	1 000
N301-1.1/2	1.1/2x11			20,5	50,3	14	700
N301-2	2x11			21	61,9	15	400
N301-2.1/4	2.1/4x11			25	71,5	17,5	350
N301-2.1/2	2.1/2x11			27,6	77,9	19	300
N301-8X1		M8x1		10	9,9	7	5 000
N301-10X1		M10x1		10	11,9	7,5	5 000
N301-12X1		M12x1		12	13,8	9,5	5 000
N301-12X1.5		M12x1.5		12	14	9,5	5 000

N301 / Cape taraudée normée métrique/gaz/électricité

Référence	Gaz	Métrique	UNF/JIC	H	D	h	
N301-14X1.5		M14 x1.5		12	15,9	9,5	5 000
N301-14X1.5B		M14 x1.5		20,6	16	9,2	5 000
N301-16X1.5		M16 x1.5		12	17,9	9,5	5 000
N301-16X1.5B		M16 x1.5		21	18	9	5 000
N301-18X1.5		M18 x1.5		14	19,7	11,5	4 000
N301-20X1.5		M20 x1.5		14	21,9	9,5	4 000
N301-22X1.5		M22 x1.5		13,8	24,3	11,5	3 000
N301-22X1.5B		M22 x1.5		24,5	24,4	17,5	2 500
N301-24X1.5		M24 x1.5		14	26,2	11,5	3 000
N301-25X1.5		M25 x1.5		14	27,2	11,5	2 000
N301-26X1.5		M26 x1.5		14	28,3	11,5	2 000
N301-28X1.5		M28 x1.5		14	32	12,4	2 000
N301-30X2		M30 x2		14	34	11,5	1 500
N301-36X2		M36 x2		16	38,8	13,5	1 500
N301-42X2		M42 x2		16	44,5	13,5	500
N301-52X2		M52 x2		16	54,7	13,5	500
N301-3/8U			3/8. x24	8,3	11	4	5 000
N301-7/16X24U			7/16. x24	13,7	13,3	7,8	5 000
N301-7/16X20U			7/16. x20	12,9	13,3	8	5 000
N301-1/2U			1/2. x20	13,5	14,5	9,5	5 000
N301-9/16X18U			9/16. x18	13,5	16,5	9,5	5 000
N301-5/8U			5/8. x18	15,6	18,2	7,5	5 000
N301-3/4U			3/4. x16	13,8	21,7	9,5	5 000
N301-13/16X16U			13/16. x16	15,3	23,3	9,3	5 000
N301-7/8X14U			7/8. x14	20,2	24,9	14,4	5 000
N301-7/8X18U			7/8. x18	20	25,3	14	5 000
N301-1U			1. x14	17,2	27,6	12	3 000
N301-1.1/16U			1.1/16. x12	19	29,4	11	3 000
N301-1.3/16U			1.3/16. x12	19,1	32,7	13	2 500
N301-1.5/16U			1.5/16. x12	22,2	36,4	14,5	2 500
N301-1.3/8U			1.3/8. x12	24,5	37,4	10,5	2 000
N301-1.7/16U			1.7/16. x12	21,7	38,9	15,2	2 000
N301-1.5/8U			1.5/8. x12	22	44,8	14	2 000
N301-1.7/8U			1.7/8. x12	25	50,3	15	1 500



N!

N302

Cape taraudée universelle avec rondelle d'étanchéité





: PEHD

Rondelle en Néoprène noir



: jaune



Grâce à sa rondelle en néoprène, cette cape taraudée universelle garantit une imperméabilité pendant la production, le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage Gaz - Métrique - UNF/JIC

Référence	Gaz	Métrique	UNF/JIC	D	H	h	SW1	SW2	
N302-1/8	1/8. × 28			14	13	11	12	13,2	500
N302-1/4	1/4. × 19			17,5	15	13	15	16,5	500
N302-3/8	3/8. × 19			22	15	13	19	20,8	500
N302-1/2	1/2. × 14			25	17	15	22	24,1	500
N302-5/8	5/8. × 14			29	17	15	25	27,4	500
N302-3/4	3/4. × 14			32	17	15	28	30,7	500
N302-7/8	7/8. × 14			36	17	15	32	35,1	500
N302-1	1. × 11			41	19	17	36	39,5	500
N302-1,1/4	1. 1/4. × 11			51	19	17	45	49,4	500
N302-1,1/2	1. 1/2. × 11			56	19,5	17	50	54,8	100
N302-2	2. × 11			71	19,5	17	63	69,1	100
N302-2,1/4	2. 1/4. × 11			80	19,5	17	70	76,8	100
N302-2,1/2	2. 1/2. × 11			90	19,5	17	80	87,7	100
N302-8x1		M8 × 1		12	13	11	10	11	500
N302-10x1		M10 × 1		14,2	13	11	12	13,2	500
N302-12x1		M12 × 1		16,5	13	11	14	15,4	500
N302-12x1,5		M12 × 1,5		16,5	15	13	14	15,4	500
N302-14x1,5		M14 × 1,5		18,5	15	13	16	17,5	500
N302-16x1,5		M16 × 1,5		21	15	13	18	19,7	500
N302-18x1,5		M18 × 1,5		23	15	13	20	21,9	500
N302-20x1,5		M20 × 1,5		25	15	13	22	24,1	500
N302-22x1,5		M22 × 1,5		27,5	15	13	24	26,3	500
N302-24x1,5		M24 × 1,5		30	15	13	26	28,5	500
N302-25x1,5		M25 × 1,5		31	15	13	27	29,6	500
N302-26x1,5		M26 × 1,5		32	15	13	28	30,7	500
N302-28x1,5		M28 × 1,5		34	15	13	30	32,9	500
N302-30x1,5		M30 × 1,5		36,5	15	13	32	35,1	500
N302-30x2		M30 × 2		36,5	17	15	32	35,1	500
N302-36x1,5		M36 × 1,5		44,5	16	14	39	42,8	100
N302-36x2		M36 × 2		44,5	18	16	39	42,8	100
N302-42x2		M42 × 2		51	18,5	16	45	49,4	100
N302-45x1,5		M45 × 1,5		54,5	16,5	14	48	52,6	100
N302-45x2		M45 × 2		54,5	18,5	16	48	52,6	100
N302-52x2		M52 × 2		62	18,5	16	55	60,3	100
N302-1/4U			1/4. × 28 UNF	10	13,5	11,5	8	8,8	500
N302-3/8U			3/8. × 24 UNF	13	14,5	12,5	11	12,1	500
N302-7/16x24U			7/16. × 24 UNF	15,5	14,5	12,5	13	14,3	500
N302-7/16x20U			7/16. × 20 UNF	15,5	15	13	13	14,3	500
N302-1/2U			1/2. × 20 UNF	17,5	15	13	15	16,5	500
N302-9/16U			9/16. × 18 UNF	18,5	15,5	13,5	16	17,5	500
N302-5/8U			5/8. × 18 UNF	21	15,5	13,5	18	19,7	500
N302-3/4U			3/4. × 16 UNF	24	16,5	14,5	21	23	500
N302-13/16U			13/16. × 16 UNF	26,5	16,5	14,5	23	25,2	500
N302-7/8x18U			7/8. × 18 UNF	27,5	15,5	13,5	24	26,3	500

N302 / Cape avec rondelle d'étanchéité taraudée normée Gaz - Métrique - UNF/JIC

Référence	Gaz	Métrique	UNF/JIC	D	H	h	SW1	SW2	
N302-7/8x14U			7/8. × 14 UNF	27,5	17,5	15,5	24	26,3	250
N302-1U			1. × 14 UNF	31	17,5	15,5	27	29,6	250
N302-1,1/16U			1 1/16. × 12 UNF	34,5	18,5	16,5	30	32,9	250
N302-1,3/16U			1 3/16. × 12 UNF	36,5	18,5	16,5	32	35,1	250
N302-1,5/16U			1 5/16. × 12 UNF	41	18,5	16,5	36	39,5	250
N302-1,3/8U			1 3/8. × 12 UNF	43	18,5	16,5	38	41,7	250
N302-1,7/16U			1 7/16. × 12 UNF	45,5	18,5	16,5	40	43,9	250
N302-1,5/8U			1 5/8. × 12 UNF	51	19	16,5	45	49,4	100
N302-1,3/4U			1 3/4. × 16 UNF	54,5	17	14,5	48	52,6	100
N302-1,7/8U			1 7/8. × 12 UNF	59	19	16,5	52	57	100



N350

Cape taraudée - GAZ


 : PEBD

 : rouge

Cape taraudée pour filetage GAZ protège parfaitement des pollutions et de l'humidité ainsi que des chocs durant la production, le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage gaz-métrique.



Référence	Gaz	H	Métrique	
N350-1/4	1/8	12,2	19	2000
N350-3/8	1/4	12,1	19	2000
N350-1/2	3/8	12,3	14	2000
N350-3/4	1/2	15	14	2000
N350-1"	1	18,9	11	2800
N350-1-1/4	1*1/4	24,7	11	1250
N350-1-1/2	1*1/2	26,5	11	1000
N350-2"	2	28,4	11	600



N351

Cape taraudée -UNF/JIC


 : PEBD

 : rouge

Cape taraudée pour filetage JIC protège parfaitement des pollutions et de l'humidité ainsi que des chocs durant la production, le stockage et le transport. Recommandée pour l'aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage UNF/JIC • Spécification : NAS 832



Référence	UNF/JIC	H	
N351-2	1/4" - 36	5,55	5 000
N351-3	3/8" - 24	11,94	5 000
N351-4	7/16" - 20	11,94	5 000
N351-5	1/2" - 20	11,94	5 000
N351-6	9/16" - 18	13,46	5 000
N351-6A	5/8" - 18	13,46	5 000
N351-6B	5/8"-18	11,94	7 500
N351-8	3/4" - 16	14,48	5 000
N351-8R	3/4"-16	16	4 500
N351-8S	3/4"-16	12,7	5 000
N351-9	3/4"-20	12,7	5 000
N351-10	7/8" - 14	17,27	5 000
N351-11	1" - 14	19,81	2 500
N351-12	1 1/16 - 12	19,05	2 500
N351-14	1 3/16 - 12	23,88	2 500
N351-14A	1"-1/16-14	19,05	1 500
N351-15	1"-1/8-18	11,94	2 500
N351-17	1"-1/4-18	11,94	2 000
N351-18	1 1/2 - 12	19,05	1 000
N351-18A	1 5/16-12	22,35	1 000
N351-19	1"-3/8-18	11,94	1 500
N351-20	1 5/8-12	23,11	750
N351-21	1"-7/8-12	25,4	700
N351-22	1 3/4 - 12	23,88	1 000
N351-40	1/2"-20	7,87	5 000
N351-41	7/16" - 24	7,62	5 000
N351-42	1/2"-20	22,35	5 000
N351-63	5/8"-18	19,05	5 000
N351-67	5/8" - 24	10,41	5 000
N351-82	3/4"-18	17,53	5 000
N351-100	7/8"-20	18,29	4 000
N351-101	7/8" - 18	11,18	5 000
N351-111	7/8"-18	19,81	5 000
N351-120	1"-20	19,81	2 000
N351-400	3" - 12	29,47	250




N660

Protecteur pour brides à blocage

 : PVC

 : jaune



Rapide et simple à appliquer, ce protecteur pour brides à blocage assure une bonne tenue et une excellente protection contre la poussière et l'humidité.

Référence	A	B	C	
N660-C-1000	22,1	25,4	9,53	1000
N660-C-1150	26,67	29,21	12,83	1000
N660-C-1250	29,21	31,75	12,83	1000
N660-C-1500	36,83	39,37	10,92	1000
N660-S-1525	35,69	38,74	9,53	700
N660-C-1650	41,91	45,72	12,83	1000
N660-C-1750	43,18	45,72	11,43	1000
N660-C-2000	49,53	52,07	11,43	1000
N660-C-2150	52,07	54,61	12,7	500
N660-C-2250	54,61	57,91	11,43	500
N660-C-2500	60,96	66,55	11,43	500
N660-C-2750	67,31	71,12	11,43	500
N660-C-3000	72,39	77,47	11,43	250
N660-C-3250	80,01	83,82	11,43	250
N660-C-3500	86,36	91,44	11,43	250
N660-C-3750	92,71	97,79	12,7	250
N660-C-4000	99,06	103,63	12,7	250
N660-C-4250	105,41	109,73	13,97	250
N660-C-4500	111,76	116,84	13,97	250
N660-C-4750	118,11	123,19	12,7	250
N660-C-5000	124,46	129,54	15,24	200
N660-C-5250	130,81	135,89	15,24	200
N660-C-5500	137,16	142,75	15,24	150
N660-C-5750	144,78	148,59	15,24	150
N660-C-6000	149,86	156,97	15,24	150

Référence	A	B	C	
N660-C-6250	156,97	162,56	15,24	150
N660-C-6500	163,83	168,91	15,24	100
N660-S-6900	168,9	175,3	13,03	100
N660-C-6750	170,18	175,26	15,24	100
N660-C-7000	176,53	181,61	15,24	100
N660-C-7250	182,88	187,96	15,24	100
N660-C-7500	189,23	194,31	15,24	100
N660-C-7750	195,58	200,66	15,24	75
N660-C-8000	201,93	207,01	15,24	75
N660-C-8250	209,55	214,63	15,24	75
N660-C-8500	214,63	220,98	15,24	75
N660-C-8750	218,44	223,52	15,24	75
N660-C-9500	237,49	242,57	15,24	50
N660-S-9650	238,76	245,11	13,03	500
N660-C-9750	246,38	255,27	15,24	50
N660-C-10000	251,46	255,27	15,24	50
N660-C-10250	256,54	261,62	15,24	40
N660-C-10500	264,16	270,51	15,24	30
N660-C-11000	276,86	280,67	15,24	30
N660-C-11420	281,94	290,07	12,7	30
N660-C-12000	299,72	304,8	16,51	30
N660-C-12250	308,61	313,69	16,51	20
N600-C-13500	342,9	349,25	16,51	20
N660-C-14500	368,3	374,65	16,51	10



N661


Protecteur pour
brides ASA

✕ : PVC

🖌 : jaune

Cette protection est conforme aux normes ASA (American Standard Association Flanges).

Protège les brides de la poussière et de l'humidité durant le transport.



Référence	A	B	C	
N661-3500-6	63,12	88,9	10,16	250
N661-3750-8	69,85	95,25	12,7	200
N661-3870-8	72,64	98,3	13,72	200
N661-4250-7	82,8	107,95	11,68	200
N661-4620-9	91,95	117,35	12,7	100
N661-4870-10	99,06	123,7	17,27	100
N661-5000-9	101,6	127	15,75	100
N661-5250-12	107,95	133,35	19,3	100
N661-6000-10	114,3	152,4	17,15	100
N661-6120-13	129,79	155,45	20,96	100
N661-6500-14	139,7	165,1	22,86	80
N661-7000-12	152,4	177,8	20,32	70
N661-7500-14	165,1	190,5	22,86	60
N661-8250-19	182,88	209,55	33,02	20
N661-9000-15	203,96	228,6	25,4	20
N661-10000-14	228,6	254,76	22,23	20
N661-10750-24	247,14	273,05	38,1	20
N661-11000-16	255,27	279,4	25,4	20
N661-12500-22	292,1	317,5	36,58	20



N665

Protecteur pour brides à jonc


✕ : PVC

🖌 : jaune

Cette protection souple s'ajuste parfaitement sur les brides et tubes à jonc.

Facile et rapide à utiliser.

Pour protéger les brides de la poussière et de l'humidité durant le transport.



Référence	A	B	C	
N665-680	17,27	33,27	1,4	2 000
N665-930	23,62	39,37	1,4	1 500
N665-1000	25,4	41,14	1,4	1 500
N665-1310	33,27	49,02	1,4	1 000
N665-1500	38,1	55,75	1,4	900
N665-2000	50,8	68,45	1,4	600
N665-2180	55,37	72,64	1,4	500
N665-2500	63,5	80,77	1,4	400
N665-2930	74,42	90,42	1,4	400
N665-3000	76,2	91,44	1,4	400

Référence	A	B	C	
N665-3500	88,9	105,53	1,4	300
N665-4000	101,6	119,12	1,4	250
N665-4250	107,95	125,47	1,4	200
N665-4500	114,3	131,82	1,4	200
N665-4750	120,65	138,17	1,4	200
N665-5000	127	144,52	1,4	100
N665-5250	133,35	150,87	1,4	100
N665-5500	139,7	157,22	1,4	100
N665-6000	152,4	169,92	1,4	100
N665-6500	165,1	182,62	1,4	100




N668

Protecteur pour brides marines

 : PVC

 : noir

Un PVC plus épais et plus résistant à la corrosion, protecteur de vos brides pendant le transport. Pour les marchés de la marine et de l'armée.



Référence	D	H	
N668-117	117	29,4	100
N668-133	133	31,2	100
N668-156	156	35,3	100
N668-165	165	30	100
N668-190	190	39,2	100
N668-210	210	41,2	100
N668-273	273	47,1	100
N668-330	330	54,9	100
N668-419	419	64,7	100




N670

Protecteur pour brides à ailettes

 : PEBD

 : jaune

Protection rigide et complète de la face de la bride. Installation en un clic. Pour protéger les brides de la poussière et de l'humidité durant le transport.



Référence	Description	d2	d1	D	H	Ø interne de la bride mini	Ø interne de la bride maxi	Nombre ailettes	
N670-DN10 - 3/8"	DN10 - 3/8	7	14,1	86	15,4	9	13,6	2	800
N670-DN15 - 1/2"	DN15 - 1/2	9,1	19,2	90	16,1	13,2	17,3	2	500
N670-DN15	DN15 - 1/2		19	45	16,5	11	18	3	500
N670-DN20 - 3/4"	DN20 - 3/4	14,3	24	100	21,1	19,5	22,3	2	350
N670-DN20	DN20 - 3/4		24	58	16,5	16	23	3	500
N670-DN25 - 1"	DN25 - 1	18,4	29,9	110	21	24	28,5	2	300
N670-DN25	DN25 - 1		30	70	19,5	21	29	3	500
N670-DN32 - 1.1/4"	DN32 - 1.1/4	22,5	39,1	136	20	30	37,2	2	200
N670-DN32	DN32 - 1.1/4		39	78	29,5	30	37	3	500
N670-DN40 - 1.1/2"	DN40 - 1.1/2	30	45	146	21	37,8	43,1	2	200
N670-DN40	DN40 - 1.1/2		45	88	29,5	37	43	3	400
N670-DN50 - 2"	DN50 - 2	40	56	160	20,3	48	54,5	2	100
N670-DN50	DN50 - 2		56	102	29,5	43	54	3	200
N670-DN65 - 2.1/2"	DN65 - 2.1/2	53	72	181	20,5	63,5	70,3	2	80
N670-DN65	DN65 - 2.1/2		72	122	34,5	61	70	3	200
N670-DN80 - 3"	DN80 - 3	67	85	195	24,7	76	82,5	2	75
N670-DN80	DN80 - 3		85	138	34,5	74	83	3	150
N670-DN100 - 4"	DN100 - 4	90	109,25	217	23,6	97	107,1	2	50
N670-DN100	DN100 - 4		119	163	36,5	80	110	3	100
N670-DN125 - 5"	DN125 - 5	111	134	246	26,1	118	131,7	2	35
N670-DN125	DN125 - 5		143	190	36,5	100	135	3	100
N670-DN150 - 6"	DN150 - 6	139,5	164	280	32,2	148	159,3	2	25
N670-DN150	DN150 - 6		170	215	36,5	130	167	3	50
N670-DN200 - 8"	DN200 - 8	187	208,6	336	33,5	184	208	2	16

N670 / Protecteur pour brides à ailettes


Référence	Description	d2	d1	D	H	Ø interne de la bride mini	Ø interne de la bride maxi	Nombre ailettes	
N670-DN200	DN200 - 8		221	270	41,5	180	214	3	30
N670-DN250 - 10"	DN250 - 10	244	266	403	35,6	238	260,4	2	7
N670-DN250	DN250 - 10		275	345	41,5	232	267	3	20
N670-DN300 - 12"	DN300 - 12	284	319	450	48,5	285	315	2	10
N670-DN300	DN300 - 12		325	408	41,5	285	316	3	10
N670-DN350 - 14"	DN350 - 14	295	340	465	45			2	35
N670-DN400 - 16"	DN400 - 16	382	410	540	45			2	25
N670-DN450 - 18"	DN450 - 18	382	445	540	45			2	25



N672

Bouchon à ailettes

 : PEBD

 : rouge


Protection rigide et complète de la face de la bride.
 Ses grandes ailettes garantissent un bon maintien durant le transport.

Référence	Ø tube intérieur	D	h	
N672- DN10	10	9,9	11,5	2 000
N672- DN12	12	11,7	20	2 000
N672- DN15	15	14,7	20	2 000
N672- DN16	16	15,7	20	2 000
N672- DN18	18	17,7	20	2 000
N672- DN20	20	19,7	31,4	2 000
N672- DN21.3	21,3	20,8	31,4	2 000
N672- DN22	22	21,7	31,4	2 000
N672- DN25	25-24,8	24,7	31,4	2 000
N672- DN26.9	26,9-26	26	31,4	2 000
N672- DN28	28-28,5	27,7	31,4	2 000
N672- DN30	30	29,7	30,8	2 000
N672- DN33.7	33,7	32,5	30,8	2 000
N672- DN35	35	34,7	30,8	1 000
N672- DN38	38	37,7	30,8	1 000
N672- DN40	40	39,7	30,8	1 000
N672- DN42.4	42,4-41,3	41	30,8	1 000
N672- DN48.3	48,3-47,5	47,5	25	500
N672- DN50	50	49,7	25	500
N672- DN54	54	53,7	25	500
N672- DN60.3	60,3	59,7	30	500

Référence	Ø tube intérieur	D	h	
N672- DN63.5	63,5	63	30	500
N672- DN73	73	72,7	30	200
N672- DN76.2	76,2-75	75	30	200
N672- DN85	85	84,7	30	200
N672- DN88.9	88,9	88	30	200
N672- DN92.4	92,4	92	30	200
N672- DN105	105	105	35	100
N672- DN108	108	107,5	35	100
N672- DN110	110	109,5	35	100
N672- DN114.3	114,3	113	35	100
N672- DN117.5	117,5	117	35	100
N672- DN130	130	130	35	80
N672- DN139.7	139,7	138,5	35	80
N672- DN152.4	152,4	152	35	50
N672- DN160	160	159,5	35	50
N672- DN168.3	168,3	167	35	50
N672- DN193.7	193,7	193	40	50
N672- DN206	206	205,5	40	45
N672- DN219.1	219,1	218	40	45
N672- DN273	273	272	40	30
N672- DN323.9	323,9	323	40	15




N205

Cache-vis pour vis 6 pans

🔧 : PE

🖌️ : rouge



Cache-vis pour têtes six pans creuses CHC ; idéal pour protéger de la poussière et une finition propre et facile.

Référence	C	D	H	Hj	Vis 6 pans	📦
N205-5	4,4	7,5	4,1	3,1	TC 5	30 000
N205-6	5,4	9,8	5,1	4	TC 6	10 000
N205-8	6,3	12,6	6	5	TC 8	24 000
N205-10	8,1	15,2	7,6	6	TC 10	12 000
N205-12	10	17,2	8,2	6,5	TC 12	11 200
N205-14	12,1	21,8	9,6	7,7	TC 14	8 600
N205-20	17,7	26,6	12,8	10,8	TC 20	3 700




N240

Cache-écrou hexagonal

🔧 : PEBD

🖌️ : noir/blanc, autres couleurs sur demande



Le cache-écrou protège de la poussière et de l'encrassement. Il assure la protection des vis métalliques contre la corrosion et les détériorations. Son bout arrondi permet une plus grande sécurité si l'écrou est accessible. Le polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage métrique NF E 27-311 et NF E 25-112

Référence	d	D	H1	H2	H3	Hexagonal	Filetage	Tête plate	📦
N240-4	6,9	9	7,5	8,3	3,5	7	M4		10 000
N240-5B	7,9	10,9	8,5	9,5	5	8	M5		10 000
N240-5	7,9	10,8		9,5	5		M5		2 000
N240-6	9,6	13,2		13	5,7		M6		2 000
N240-6B	9,8	12,9	12	13	6	10	M6		10 000
N240-7	10,8	14,1	12	13	6,5	11	M7		5 000
N240-8	12,5	16,9		15	7,2		M8		2 000
N240-8B	12,8	16,8	14	15	9	13	M8		10 000
N240-10X16	15,8	20		11,9			M10	x	2 000
N240-10	16,6	21,4		19,4	8,7		M10		2 000
N240-10B	16,7	21,3	18,5	19,5	9	17	M10		5 000
N240-12B	17,9	23,6	20	21,5	11	18	M12		4 000
N240-12X18	17,9	23,3		21,4	10,8		M12	x	2 000
N240-12	18,8	23,4		21,4	11,1		M12		2 000
N240-14B	21,7	27,5	22,5	24	12	22	M14		1 200
N240-14	21,8	27,4		16,4	9,7		M14		2 000

Référence	d	D	H1	H2	H3	Hexagonal	Filetage	Tête plate	📦
N240-16	23,7	29,8	25,5	27	14	24	M16		1 000
N240-18	26,8	34	29	33	15	27	M18		1 500
N240-20	29,8	37,7	31	33,2	17	30	M20		900
N240-22	31,8	39,7	34	36,2	19	32	M22		800
N240-24	35,8	44,4	38	39,2	20	36	M24		1 000
N240-27	40,8	50,1	44	46,5	23	41	M27		600
N240-30	45,8	55,9	49	51,5	25	46	M30		500
N240-33	49,8	60,5	53	55,5	27	50	M33		300
N240-36	54,8	67	57	59,5	30	55	M36		250
N240-39	59,7	72	60	62,5	38	60	M39		250
N240-42	63,7	76,5	63	65,5	42	65	M42		250
N240-45	69,7	85,5	73	75,5	38	70	M45		180
N240-48	75	91,6	78,5	81	41	75	M48		200
N240-52	80	98	83,4	86,2	43,5	80	M52		150
N240-56	85	104,2	88,6	91,6	48	85	M56		140
N240-64	95	116,7	102	105,5	55	95	M64		100





N992 CEC

Cape antistatique pour connecteurs électriques ronds

✂ : EVA

🖌 : noir



Cape protectrice pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à baïonnette rond. Fabriquée avec une matière plastique conductrice pour créer une protection électrique et mécanique.

CARACTÉRISTIQUES :

Spécifications : SAE AS85049/138 ; MS/AS 90376

Référence	B	C	FILETAGE	📦
N992 - CEC 04	12,19	12,45	1/4	5 000
N992 - CEC 05	14,22	14,22	5/16	5 000
N992 - CEC 06	15,75	12,95	3/8	5 000
N992 - CEC 07	18,03	16,00	7/16	5 000
N992 - CEC 08	18,54	12,70	1/2	5 000
N992 - CEC 10	21,34	12,70	5/8	5 000
N992 - CEC 12	24,64	12,70	3/4	5 000
N992 - CEC 14	29,21	12,70	7/8	5 000
N992 - CEC 16	31,24	12,70	1	2 500
N992 - CEC 18	34,54	14,22	1-1/8	2 500
N992 - CEC 19	36,07	12,70	1-3/16	2 500
N992 - CEC 20	37,59	14,48	1-1/4	2 500
N992 - CEC 22	41,40	14,48	1-3/8	2 500

Référence	B	C	FILETAGE	📦
N992 - CEC 23	42,67	14,22	1-7/16	1 000
N992 - CEC 24	43,18	14,22	1-1/2	2 500
N992 - CEC 25	44,45	12,70	1-9/16	2 500
N992 - CEC 26	49,02	14,22	1-5/8	1 000
N992 - CEC 28	51,05	14,22	1-3/4	1 000
N992 - CEC 29	51,56	14,22	1-13/16	1 000
N992 - CEC 32	56,64	13,97	2	1 000
N992 - CEC 36	62,48	15,75	2-1/4	1 000
N992 - CEC 40	68,58	15,75	2-1/2	1 000
N992 - CEC 44	75,95	15,75	2-3/4	500
N992 - CEC 48	83,06	15,24	3	500
N992 - CEC 64	106,43	25,65	4	200





N992 CEP

Bouchon antistatique pour connecteurs électriques ronds

✂ : EVA

🖌 : noir



Bouchon protecteur pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à baïonnette rond. Fabriqué avec une matière plastique conductrice pour créer une protection électrique et mécanique.

CARACTÉRISTIQUES :

Spécifications : SAE AS85049/138

Référence	A	B	C	Filetage	📦
N992 - CEP 08	12,27	17,02	13,97	1/2-28	5 000
N992 - CEP 10	15,27	19,30	14,22	5/8-24	5 000
N992 - CEP 12	18,54	22,35	14,22	3/4-20	5 000
N992 - CEP 14	21,64	25,91	14,22	7/8-20	5 000
N992 - CEP 16	24,79	29,46	13,97	1-20	2 500
N992 - CEP 18	27,71	31,75	13,72	1-1/8-18	2 500
N992 - CEP 20	31,27	36,83	13,97	1-1/4-18	2 500
N992 - CEP 22	34,04	38,61	13,72	1-3/8-18	2 500
N992 - CEP 24	37,16	42,42	13,97	1-1/2-18	1 000

Référence	A	B	C	Filetage	📦
N992 - CEP 25	40,13	45,97	15,75	1-9/16-18	1 250
N992 - CEP 28	43,87	48,26	13,97	1-3/4-18	1 000
N992 - CEP 29	44,60	49,28	14,22	1-13/16-16	1 000
N992 - CEP 32	50,39	54,86	13,72	2-18	1 000
N992 - CEP 36	56,41	60,71	13,97	2-1/4-16	1 000
N992 - CEP 40	62,48	67,82	14,22	2-1/2-16	1 000
N992 - CEP 44	68,15	73,15	14,22	2-3/4-16	500
N992 - CEP 48	74,78	79,25	13,72	3-16	500




N992 EC

Cape pour connecteurs électriques ronds

PEBD

rouge



Cape protectrice pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à baïonnette ronds. Facile à installer et à enlever, recommandée pour les accès difficiles.

CARACTÉRISTIQUES :

Spécifications : NAS 813 ; NAS 831

Référence	A	B	C	D	Filetage	
N992 - EC4	6,25	12,19	12,70	7,87	1/4	5000
N992 - EC M8	7,85	13,97	14,22	9,40	M8	5000
N992 - EC5	7,82	13,97	14,22	9,40	5/16	5000
N992 - EC6	9,37	15,75	12,70	10,92	3/8	5000
N992 - EC8	12,19	18,80	12,70	13,72	1/2	5000
N992 - EC9	14,00	19,81	11,18	15,49	9/16	5000
N992 - EC10	15,37	21,34	12,70	16,76	5/8	5000
N992 - EC12	18,29	24,64	12,70	19,56	3/4	5000
N992 - EC14	21,59	28,70	12,70	22,86	7/8	5000
N992 - EC15	23,62	30,48	12,70	25,65		3000
N992 - EC16	24,71	30,99	12,70	26,16	1	2500
N992 - EC18	27,76	33,78	14,22	29,21	1-1/8	2500
N992 - EC19	30,18	35,56	14,22	31,24	1-3/16	2500
N992 - EC20	31,27	37,34	14,22	33,02	1-1/4	2500

Référence	A	B	C	D	Filetage	
N992 - EC22	34,04	40,39	14,22	35,81	1-3/8	2500
N992 - EC23	36,27	41,91	14,22	37,08	1-7/16	1000
N992 - EC24	37,16	43,18	14,22	38,86	1-1/2	2500
N992 - EC25	38,81	43,94	12,19	40,39	1-9/16	2500
N992 - EC26	40,97	48,51	14,22	43,43	1-5/8	1000
N992 - EC28	43,56	49,53	14,22	45,47	1-3/4	1000
N992 - EC32	49,91	56,39	14,22	51,82	2	1000
N992 - EC36	56,26	61,72	15,24	58,17	2-1/4	1000
N992 - EC40	62,38	68,07	15,75	64,01	2-1/2	1000
N992 - EC44	69,09	75,18	15,24	71,37	2-3/4	500
N992 - EC48	75,18	82,04	15,24	77,47	3	500
N992 - EC64	100,08	105,66	25,40	101,60	4	200
N992 - EC80	125,58	130,05	31,75	127,00	5	150




N992 EP

Bouchon pour connecteurs électriques ronds

PEBD

jaune



Bouchon protecteur pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à baïonnette ronds.

CARACTÉRISTIQUES :

Spécifications : NAS 837 ; NAS 820 ; MS/AS 90376

Référence	A	B	C	D	Filetage	
N992 - EP8	12,27	17,02	16,00	10,41	1/2-28	5000
N992 - EP10	15,11	19,05	16,00	13,46	5/8-24	5000
N992 - EP12	18,16	21,84	16,00	16,76	3/4-20	5000
N992 - EP14	21,46	26,16	16,00	20,07	7/8-20	5000
N992 - EP16	24,46	28,45	16,00	22,61	1	2500
N992 - EP18	27,64	31,75	16,00	26,16	1-1/8-18	2500
N992 - EP20	30,86	35,56	16,00	29,21	1-1/4-18	2500
N992 - EP22	34,04	38,10	16,00	32,26	1-3/8-18	2500

Référence	A	B	C	D	Filetage	
N992 - EP24	37,08	41,66	13,97	35,31	1-1/2-18	1000
N992 - EP25	40,13	45,97	16,00	39,12	1-5/8-18	1000
N992 - EP28	43,64	47,50	16,00	42,67	1-3/4-18	1000
N992 - EP32	50,04	54,10	16,00	48,01	2-18	1000
N992 - EP36	56,13	59,44	16,00	54,36	2-1/4-16	1000
N992 - EP40	62,23	66,04	16,00	60,45	2-1/2-16	1000
N992 - EP44	68,58	73,15	16,00	66,80	2-3/4-16	500
N992 - EP48	74,93	79,25	16,00	73,15	3-16	500



N997

Protecteur pour connecteurs rectangulaires
M5501/32 standard

✖ : CPC

✖ : EVA

✏ : noir

✏ : rose


Protecteur rectangulaire noir fabriqué avec une matière plastique conductrice pour créer une protection électrique et mécanique.

Protecteur rectangulaire rose antistatique.


Leur collerette permet une application facile.

CARACTÉRISTIQUES :

standard Connecteur subminiature D



Référence	Nombre de contacts	Types	Propriété	
N997- 01C	9	Socket	Conductrice	5 000
N997- 01SD	9	Socket	Antistatique	5 000
N997- 11C	9	Pin	Conductrice	5 000
N997- 11SD	9	Pin	Antistatique	5 000
N997- 02C	15	Socket	Conductrice	5 000
N997- 02SD	15	Socket	Antistatique	5 000
N997- 12C	15	Pin	Conductrice	5 000
N997- 12SD	15	Pin	Antistatique	5 000
N997- 03C	25	Socket	Conductrice	5 000
N997- 03SD	25	Socket	Antistatique	5 000
N997- 13C	25	Pin	Conductrice	5 000
N997- 13SD	25	Pin	Antistatique	5 000
N997- 04C	37	Socket	Conductrice	5 000
N997- 04SD	37	Socket	Antistatique	5 000
N997- 14C	37	Pin	Conductrice	5 000
N997- 14SD	37	Pin	Antistatique	5 000
N997- 05C	50	Socket	Conductrice	4 000
N997- 05SD	50	Socket	Antistatique	4 000
N997- 15C	50	Pin	Conductrice	4 000
N997- 15SD	50	Pin	Antistatique	4 000
N997- 08C	104	Socket	Conductrice	5 000
N997- 08SD	104	Socket	Antistatique	5 000
N997- 18C	104	Pin	Conductrice	5 000
N997- 18SD	104	Pin	Antistatique	5 000



Plastifrance

A Bio-Rad Laboratories Company

Conception Ma Boite de Com - Photos Shutterstock et J.L. Abraini - RCS 51895656000016

PLASTIFRANCE

A Bio-Rad Laboratories Company

845 Avenue du Pic de Bertagne, 13420 Gémenos

Tél. 04 42 32 70 42

E-mail : plastifrance_catalogue@bio-rad.com

www.plastifrance-catalogue.com